Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

RX10

Fully Rugged Tablet

- **Processeur Intel® Core™ M vPro™**
- **Design haut de gamme mince et léger, avec un poids de 1,2 kg et une faible épaisseur de 18,8 mm**
- **Écran 10,1'' Full HD LumiBond®2.0 avec technologie Getac lisible à la lumière du soleil et écran tactile capacitif**
- **Conception 2 en 1 pour mobilité en tant que tablette ou productivité avec le clavier inclus**
- **Module complémentaire SnapBack exclusif de Getac avec béquille et dragonne, lecteur de carte à puce ou clavier amovible**

CERTIFIED MIL-STD 810G

INGRESS PROTECTION IP65

4' Drop

Station d'accueil pour bureau

Module SnapBack

RX10 Fully Rugged Tablet

Getac recommande Windows.

Spécifications

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 7 Professionnel

Plateforme informatique mobile
Processeur Intel® Core™ M-5Y10c 0,8 GHz,
Max. 2 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost
- Intel® Smart Cache 4 Mo

Processeur Intel® Core™ M-5Y71 vPro™ 1,2 GHz,
Max. 2,9 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost
- Intel® Smart Cache 4 Mo

Contrôleur VGA
Intel® HD Graphics 5300

Écran
LCD TFT 10,1" HD (1920 x 1200)
Affichage 800 cd/m² LumiBond® avec technologie Getac lisible au soleil
Ecran capacitif tactile multipoints

Stockage & mémoire
LPDDR3 4 Go extensible à 8 Go
SSD 128 Go / 256 Go

Clavier
6 boutons de tablette (Windows, Marche,
Bouton de fonction1, Bouton de fonction2,
Déclencheur lecteur de codes barres,
Augmentation du volume, Diminution du volume)

Périphérique de pointage
Écran tactile
- Écran capacitif tactile multipoints
- Écran tactile double mode optionnel (tactile multipoints et tablette graphique)

Slot d'extension
Lecteur de code barres imageur 1D/2D en option

Interface E/S
Web cam HD x 1
Caméra arrière de 8M pixels à mise au point automatique x 1
Combo sortie casque / entrée micro
Prise d'alimentation CC x 1
USB 3.0 (9 broches) x 1
USB 2.0 (4 broches) x 1
Connecteur de station d'accueil (16 broches) x 1
Micro HDMI x 1
Intercommunication d'antenne RF optionnelle pour GPS, WLAN et WWAN

Interface de communication
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac
Bluetooth (v4.0 classe 1)[i]
Dedicated GPS optionnel
Haut débit mobile Gobi™ optionnel

Logiciel
Getac Utility
Getac Camera
Adobe® Reader®
Gestionnaire de codes-barres Getac
Technologie de persistance CompuTrace® en option

Fonctionnalités de sécurité
TPM 2.0
Technologie Intel vPro™ optionnel
Scanner d'empreintes digitales ou lecteur RFID en option[ii, iii]
Module complémentaire SnapBack en option :
dragonne et béquille et lecteur de carte à puce
Module complémentaire SnapBack en option :
dragonne et béquille et lecteur de carte à puce et clavier amovible

Alimentation
Adaptateur CA (65W, 100-240VCA, 50 / 60Hz)
Batterie intelligente Li-Ion (15.2V, 2160mAh)[iv]
Technologie de batteries permutables LifeSupport™

Dimensions (L x P x H) & poids
280 x 245 x 18.8 mm,
1,2 kg[v]

Fonctionnalités liées à la robustesse
Certification MIL-STD-810G et certification IP65
Résistance aux chutes de 1,20 m
Résistance aux vibrations & aux chutes
Certification e-Mark pour une utilisation dans un véhicule ANSI/ISA 12.12.01 optionnelle

Spécifications environnementales
Température[vi] :
- Fonctionnement : de -21°C à 55°C
- Stockage : -40°C à 71°C

Humidité :
- 95% HR, sans condensation

Accessoires
Sacoche de transport
Batterie principale (10.8V, 8700mAh)
Adaptateur CA (65W, 100-240VCA)
Adaptateur pour véhicule (90W, 11-16VDC et 22-32VDC)
Stylet capacitif et attache
Stylet numériseur
Sacoche bandoulière (2 points)
Dragonne et béquille
Dragonne et béquille et lecteur de carte à puce
Dragonne et béquille et lecteur de carte à puce et clavier amovible
Station d'accueil pour véhicule
Station d'accueil pour bureau
Film de protection
Chargeur multi-baies (deux baies)
Chargeur multi-baies (Huit baies)

Docking Solutions

	Serieller Port	Externer VGA-Anschlus	DC-Eingang	USB	LAN	HDMI	RF Antennen-Anschluss
Station d'accueil pour véhicule	1	-	1	2	1	-	3 (optional)
Station d'accueil pour bureau	-	1	1	4	1	1	-

i Les performances et la distance de connexion du Bluetooth peuvent être soumises à des interférences avec les environnements et les performances sur les périphériques client. Les utilisateurs peuvent réduire les effets des interférences en réduisant le nombre de périphériques sans fil Bluetooth actifs fonctionnant à proximité.
ii RFID, Lecteur d'empreintes digitales sont mutuellement exclusives.
iii Lecteur NFC et RFID sans contact 13,56MHz (conforme à ISO 15693 et 14443 A/B et Mifare et FeliCa™).
iv Les tests d'autonomie de la batterie ont été effectués sous MobileMark 2007. Les performances de la batterie varient en fonction des applications logicielles, des paramètres sans fil, des paramètres de gestion de l'alimentation, de la luminosité de l'écran LCD, des modules personnalisés et des conditions environnementales. La batterie a un nombre de cycles de charge limité et il se peut qu'elle doive finalement être remplacée par un fournisseur de service Getac. L'autonomie et les cycles de charge de la batterie varient en fonction de son utilisation et des paramètres.
v Le poids dépend de la configuration et des accessoires optionnels.
vi Test effectué par un laboratoire tiers indépendant national conformément à la norme MIL-STD-810G.

Getac

Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2015 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V01M10Y15FR